

2019年4月

お客様各位

新商品『OZK』発売のご案内

平和紙業株式会社

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。

平素は弊社商品につきまして、格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記の通り、高透明印刷用フィルム『OZK』を発売する事となりました。
自動販売機用トップボードなど、屋外でも使用できる耐水性を備えた、片面印刷専用の、UV印刷用フィルムです。

屋外用 POP、ポスター、カレンダー、その他商用印刷物など、幅広くご利用いただけます。
今後とも弊社商品並びに『OZK』のご愛顧をよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : OZK (高透明印刷フィルム)

規格 : 545×788mm 100 μ (200枚包装)
635×920mm 100 μ (100枚包装)
636×470mm 100 μ (200枚包装)
636×470mm 188 μ (100枚包装)

特徴:

- ①自動販売機用トップボードなど、屋外でも使用できる耐水性を備えた UV 印刷専用の高透明印刷用フィルムです。
- ②台紙貼りがありません。台紙を取り除く作業無しで、そのまま二次加工へ。
- ③ベースフィルムは二軸延伸 PET で、機械的強度と耐熱性に優れ、POP 用途に最適な高い透明性(ヘイズ度6%以下)を有しています。
- ④印刷面は、インク密着性と耐水性、対候性に優れた透明コーティング層
- ⑤印刷面は片面のみで、裏面は平滑、帯電防止層になっています。

<お取り扱い上の注意事項>

オフセット印刷にあたって

1. UV印刷をお願いいたします(UV印刷用フィルムです)。
2. 推奨UVインキがございますので、それ以外のインキにつきましては、事前に密着性等をご評価ください。

推奨UVインキ

Frash Dry[®] O ニューHF1(東洋インキ)

Dai Cure RT-X(DIC グラフィックス)

BEST CURE VNL、161S(T&K TOKA)

3. 片面印刷品です。
開封すると印刷面表示がございますので、印刷面の確認をお願いいたします。
4. 印刷時は、給紙部への棒積み前に、十分サバキを入れてください。
フィルム間のエアが抜けて走行不良が生じることがありますので、
棒積み後の長期放置は避けてください。
5. 給紙部の棒積みの高さは、60~70cm(100 μ ベースで6,000~7,000枚)
を目安にしてください。
6. 排紙部での除電は、充分に行ってください。

シルク印刷にあたって

1. UVキュア、溶剤タイプのどちらにも適性がありますが、事前に密着性等のご評価・
ご確認をお願いいたします。

在庫・保管の際の注意

1. シートが変形することがありますので、梱包の上に重たい物や硬いものを置かないで
ください。
2. 高温・多湿環境での保管は避けてください。

発売日:2019年4月1日

以上